

LABORATORY TABLE

**** code 3397 ****



Laboratory table equipment, convenient and practical support for all operations and for all needs you could have in chemical and physical tests laboratory, in chemicals, dyestuff, wet and moist samples handling, etc.

Unit built of stainless steel to prevent rust, easy to clean, model realized with two shelves, sink and taps, with a closed cabinet, equipped with a manual pad and a warm air drying sample unit.

Tavolo per laboratorio, comodo e pratico piano di appoggio per tutte le operazioni e per le necessità di un laboratorio dove si effettuano prove chimico fisiche, si maneggiano prodotti chimici, coloranti, campioni umidi e bagnati, ecc.

Costruito in acciaio anticorrosione, facilmente pulibile, è realizzato con due piani di appoggio, con lavandino e rubinetteria, con scomparto richiudibile con ante, è accessoriato con foulard manuale e gruppo di asciugatura campioni ad aria calda.

CARATTERISTICHE GENERALI	GENERAL CHARACTERISTICS
Tavolo da laboratorio in acciaio inox satinato a due ripiani, con bordino rialzato nel piano superiore.	Laboratory table made of glazed stainless steel with two shelves, raised edge on the upper shelf.
Bacinella per lavaggio campioni tessili, in acciaio inox lucido, completa di rubinetteria per acqua calda e fredda.	Basin in highly polished stainless steel for washing samples, complete with cold and warm water taps.
Foulard manuale per spremitura campioni tessili, in acciaio inox, con rulli ricoperti di gomma speciale, pressione regolabile manualmente.	Manual padder made of stainless steel for squeezing samples. Rollers covered with a special rubber, manual pressure setting.
Stufetta asciuga campioni ad aria calda, con ventilatore e temporizzatore max tempo asciugatura.	Cabinet for samples drying with warm air, complete with fan and max process drying timer.
Apparecchio costruito in acciaio inox.	Unit built of stainless steel.
Dimensioni: 2800(L) x 700(P) x 1180(H) mm.	Dimension: 2800(L) x 700(W) x 1180(H) mm.
Peso netto: 224 kg	Net weight: 224 kg
Alimentazione elettrica: 220 V mono fase - 50hz.	Power supply: 220 V single-phases - 50hz.
*Photographs and descriptions of present leaflet have to be considered as purely indicative and not binding. *Le immagini e le descrizioni del presente catalogo sono da ritenersi puramente indicative e non vincolanti.	