

# FABRIC COLOR

**\*\* code 323D \*\***

Laboratory equipment for atmospheric dyeing, max +98°C, of woven fabric, knitted fabric, tubular or flat, knitted with our Lab Knitter 294F. Versatile basic model, fully driven by microprocessor, it can process natural and synthetic fibres or blends, small knitted garments and ready to wear goods. Especially suitable for samples, from 500 grams to 1 kg weight.

This model is particularly suitable for dyeing tubular knitted cloths manufactured by Lab Knitter 294F to determine the yarn dyeing degree.



Apparecchio per laboratorio tessile per la tintura atmosferica, max +98°C, dei tessuti ortogonali, a maglia tubolari o in aperto, prodotti con la Lab Knitter code 294F. Universalmente impiegabile per fibre tessili naturali, sintetiche e miste e per piccoli capi di maglieria e capi finiti. Processo di tintura interamente gestito dal programmatore. Adatto per la preparazione di campioni con peso variabile da 500 grammi a 1 kg.

Questo modello è particolarmente indicato per la tintura dei tubolari a maglia prodotti con la Lab Knitter 294F per determinare il grado di tingibilità dei filati.

# FABRIC COLOR

**\*\* code 323D \*\***

<b>CARATTERISTICHE GENERALI</b>	<b>GENERAL CHARACTERISTICS</b>
Cestello di tintura Ø 300 mm x 200 mm	Dyeing basket Ø 300 mm x 200 mm
Riscaldamento indiretto elettrico.	Electric in direct heating system
Capacità max. bagno di tintura 20 l.	Dyeing bath max capacity 20 l.
Portello di carico dall'alto	Top loading lid.
Lavaggio in continuo in manuale.	Continuous washing in manual mode.
Regolazione e controllo della temperatura bagno (max. +98°C) tramite microprocessore.	Bath temperature regulation and control (max. +98°C) by microprocessor.
Processore P20 con capacità di memorizzare oltre 20 programmi di tintura.	P20 microprocessor, able to store up to 20 full dyeing programs.
Termostato elettronico di sicurezza.	Safety electronic thermostat.
Raffreddamento automatico indiretto ad acqua con scambiatore, con elettro valvola.	In direct automatic cooling with water exchange, with electro valve.
Regolazione dei tempi di rotazione e pausa	Regulation of rotation time and stand off.
Valvola manuale di scarico bagno di tintura	Manual valve for dyeing bath drain.
Apparecchio costruito in acciaio inox.	Unit built of stainless steel.
Dimensioni: 1250(L) x 700(P) x 910(H) mm.	Dimension: 1250(L) x 700(D) x 910(H) mm.
Alimentazione elettrica: 3 x 400 V trifase + N - 50hz.	Power supply: 3x400 V three-phases + N - 50hz.
Peso netto: Kg 125	Net weight: 125 kg
<b>OPTIONAL</b>	<b>OPTIONALS</b>
Regolazione velocità del cestello code 323D.30	Basket speed regulator code 323D.30
Pompa di introduzione prodotti in automatico code 323D.78	Products automatic load pump code 323D.78
Caricamento automatico del bagno di tintura con contalitri code 323D.34 (richiede accessorio lavaggio in continuo code 323D.142)	Bath automatic load with litres counter code 323D.34 (it is request to select also continuous washing automatic mode code 323D.142).
Lavaggio in continuo in automatico code 323D.142	Continuous washing in automatic mode code 323D.142
Scarico automatico del bagno di tintura code 323D.32	Automatic bath waste code 323D.32
Kit ricambi per due anni code 323D.94	Spare parts for two years code 323D.94
<small>*Photographs and descriptions of present leaflet have to be considered as purely indicative and not binding. *Le immagini e le descrizioni del presente catalogo sono da ritenersi puramente indicative e non vincolanti.</small>	