

# DYEING LAB MACHINE

\*\* code 323M \*\*

Laboratory equipment suitable to dye universally at atmospheric pressure, max +98°C, textile natural and synthetic fibres or blends, pieces, flocks or skeins, till the complete absorption on the colour. Particularly suitable for dyeing with reagent, direct, acid, premetalized, indanthrene colorants, etc.

Apparecchio da laboratorio per la tintura universale a pressione atmosferica, max +98°C, impiegabile per fibre tessili, naturali, sintetiche o miste sia in pezza, fiocco o matassa con procedimento per esaurimento. Particolarmente adatto per la tintura con coloranti reattivi, diretti, acidi, premetallizzati, indanthrene, ecc.



DOTAZIONE DELLO STRUMENTO	ACCESSORIES INCLUDED
Apparecchio con 6 posti di tintura.	Unit with 6 dyeing positions.
6 bicchieri in acciaio inox a scelta da 100-200-300-400-500 o 600 cc.	Available with 6 stainless steel beakers by choice with 100-200-300-400-500 or 600 cc capacity.
Fornito di un tipo di porta materiale a scelta per matassa pezza, fiocco.	Supplied with sample holder by choice for hank, pieces, flock.
Il cestello portafiocco può essere usato con bicchieri da 400, 500, 600 cc.	The flock sample holder may be used only with beakers 400, 500, 600 cc.
Ottimo isolamento del bagnomaria di riscaldamento che riduce drasticamente le perdite termiche.	Very good isolation of the heating bain-marie which drastically reduces thermal losses.
La temperatura del bagnomaria viene mantenuta costante in tutti i punti della vasca di riscaldamento grazie alla circolazione del liquido riscaldante (acqua).	The temperature of the bain-marie is maintained constant in the heating bath thanks to the circulation of the heating liquid (water).
Caricamento automatico acqua nella vasca di riscaldamento.	Automatic loading of water into the heating bath.
Regolazione della temperatura (max. +98°C) controllata da programmatore a microprocessore. Max 20 programmi.	Temperature regulation (max +98°C) by means of a microprocessor programmer. Max 20 full dyeing programs
Termostato di sicurezza.	Safety thermostat.

# DYEING LAB MACHINE

\*\* code 323M \*\*

Raffreddamento automatico indiretto ad acqua con elettrovalvola.	Indirect automatic cooling with water, by means of an electro-valve.
Movimento dei campioni con traslazione verticale.	Vertical movement of the samples.
OPTIONAL	OPTIONALS
Bicchiere in acciaio 100 cc code 323M.108	Stainless steel beaker 100 cc code 323M.108
Bicchiere in acciaio 200 cc code 323M.110	Stainless steel beaker 200 cc code 323M.110
Bicchiere in acciaio 300 cc code 323M.112	Stainless steel beaker 300 cc code 323M.112
Bicchiere in acciaio 400 cc code 323M.114	Stainless steel beaker 400 cc code 323M.114
Bicchiere in acciaio 500 cc code 323M.116	Stainless steel beaker 500 cc code 323M.116
Bicchiere in acciaio 600 cc code 323M.118	Stainless steel beaker 600 cc code 323M.118
Astina porta matassa code 323M.82	Hank sample holder code 323M.82
Astina porta pezza code 323M.84	Fabric piece sample holder code 323M.84
Astina porta fiocco code 323M.86	Flock sample holder code 323M.86
CARATTERISTICHE GENERALI	GENERAL CHARACTERISTICS
Apparecchio costruito in acciaio Inox.	Unit made of stainless steel.
Alimentazione elettronica: 400V – 50 Hz – trifase + N	Power supply: 400V – 50 Hz – three phase + N
Dimensioni: 740 (L) x 460 (P) x 660 (H) mm.	Dimensions: 740 (L) x 460 (D) x 660 (H) mm.
Peso netto 70 kg	Net weight 70 kg
*Photographs and descriptions of present leaflet have to be considered as purely indicative and not binding. *Le immagini e le descrizioni del presente catalogo sono da ritenersi puramente indicative e non vincolanti.	



Mesdan

MESDAN S.P.A. - Via Masserino, 6  
25080 Puegnago del Garda (BS) - Italy  
Phone +39 0365 653142  
Fax +39 0365 651011  
sales@mesdan.it - www.mesdan.it

